FC-SDY

Contrôleur de vitesse de ventilateur manuel pour petits moteurs



Caractéristiques et avantages

- Régulation de vitesse infiniment variable
- Montage encastré ou en surface
- Montage encastré ou en surface

Aperçu technique

Contrôle manuel pour petits moteurs monophasés jusqu'à 3 ampères. La vitesse minimale peut être réglée par l'intermédiaire d'un trimmer interne. La sortie non régulée est active lorsque le moteur est activé. Le boîtier permet le montage en encastrement (IP44) ou en surface (IP54). Microprocesseur commandé pour garantir un contrôle précis du moteur et pour minimiser le bruit du moteur. Le contrôle d'angle de phase (technologie Triac) est utilisé pour faire varier la tension du moteur et pour réguler la vitesse du moteur. Ce variateur de vitesse est souvent utilisé pour les ventilateurs de plafond, les ventilateurs d'échappement de salle de bain, les ventilateurs d'extraction, etc.

Spécification

Pot.action	Clockwise = min. à max. speed
Type de contrôle	Manuel via potentiomètre
Calificaciones actuales	0.2 à 3.0A
Dimensions du montage encastré	82 x 87 x 23.5mm
Protección al ras	IP44
Vitesse minimale	Réglable via le potentiomètre de garniture
Estilo de montaje	Montage mural et encastré
Oferta nominal	230Vac, 1 phase, 50/60Hz
Interruptor encendido / apagado	Inbuilt with pot.
Protection des surfaces	IP54
Dimensions du support mural	82 x 87 x 63.5mm
Poids	360g max.

Spécification technique

Poids	360g max.

Tel: +44 (0)1732 861200 | E-mail: sales@sontay.com | Web: www.sontay.com

Sontay Limited. Four Elms Road, Edenbridge, Kent, TN8 6AB UK

© 2025 Sontay Limited. Tous droits réservés. Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de cette spécification, Sontay ne peut pas accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d'erreurs ou d'omissions. Dans un souci d'amélioration technique, ce cahier des charges peut être modifié sans préavis

Remarque: pour tous les capteurs de gaz, aucun de nos appareils n'est approuvé pour une utilisation dans les applications de sécurité des personnes. Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé. Généré le 15/04/25

Codes de produits associés

FC-SDY-1.5	Régulateur de vitesse électronique 1.5A 230V 1Ph
FC-SDY-3	Régulateur de vitesse électronique 3.0A 230V 1Ph

Tel: +44 (0)1732 861200 | E-mail: sales@sontay.com | Web: www.sontay.com

Sontay Limited. Four Elms Road, Edenbridge, Kent, TN8 6AB UK

Sontay®

© 2025 Sontay Limited. Tous droits réservés. Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de cette spécification, Sontay ne peut pas accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d'erreurs ou d'omissions. Dans un souci d'amélioration technique, ce cahier des charges peut être modifié sans préavis

Remarque: pour tous les capteurs de gaz, aucun de nos appareils n'est approuvé pour une utilisation dans les applications de sécurité des personnes. Ce document n'est pas contrôlé s'il est imprimé. Généré le 15/04/25