



Caratteristiche e vantaggi

- Regolazione semplice del punto di intervento
- Indicatore di impostazione
- Opzione IP65
- Montaggio universale
- Contatti a potenziale zero

Panoramica tecnica

La gamma ST-EFRE di termostati antigelo fornisce un'uscita a commutazione basata sulla temperatura media rilevata lungo un sensore capillare di due o sei metri.

Un'applicazione tipica è la protezione antigelo delle prese d'aria esterna o dei sistemi di condizionamento, per prevenire il congelamento di filtri, ventilatori e batterie. Il capillare viene fissato a matrice all'interno del condotto, in una posizione a valle del preriscaldatore o della batteria antigelo.

Specifica

Capillary charge	Vapour
Capillary material	Copper
Capillary Max. temp	120°C
Control range	-30 to +15°C
Differential	2 to 10°C
Dimensioni	6m x 2.5mm dia.
Dimensioni dell'alloggiamento	84 x 72 x 44.5mm
Materiale dell'alloggiamento	ABS
Protezione	IP44
Switch rating	230Vac @10A 24Vdc @0.05A
Peso	400g

Codici prodotto correlati

ST-EFRE-1	Termostato antigelo a capillare economico con riarmo automatico – 6 m
ST-EFRE-1-IP65	Termostato antigelo a capillare economico con riarmo automatico – 6 m IP65
ST-EFRE-3	Termostato antigelo a capillare economico con riarmo automatico – 2 m
ST-EFRE-3-IP65	Termostato antigelo a capillare economico con riarmo automatico – 2 m IP65
ST-FRE-1	Termostato antigelo a capillare con riarmo automatico – 6 m
ST-FRE-1-IP65	Termostato antigelo a capillare con riarmo automatico – 6 m IP65
ST-FRE-2	Termostato antigelo a capillare con riarmo manuale – 6 m
ST-FRE-2-IP65	Termostato antigelo a capillare con riarmo manuale – 6 m IP65
ST-FRE-3	Termostato antigelo a capillare con riarmo automatico – 2 m
ST-FRE-3-IP65	Termostato antigelo a capillare con riarmo automatico – 2 m IP65
ST-FRE-4	Termostato antigelo a capillare con riarmo manuale – 2 m
ST-FRE-4-IP65	Termostato antigelo a capillare con riarmo manuale – 2 m IP65